

サークロン

CCシリーズ

日・米・欧共通仕様、共通ブランドネームのサークルバレル

日・米・欧共通仕様により、3極で迅速な部品の供給、メンテナンスが受けられます。



用途

機械加工部品、プレス部品、ダイカスト部品、セラミックス部品等の
バリ取り、カエリ取り、平滑仕上げ、光沢仕上げ

粗研磨から光沢研磨まで対応できます。



circlo_n サークロン CCシリーズ

特長

1. 研磨槽は、ウレタンライニングのため、耐久性が向上し、寿命が長くなります。
2. ウェッジの効果により、従来のサークルに比べ、研磨力が大きくなります。
3. 選別スクリーンを内蔵しています。
4. ハンドル操作ひとつで、研磨と選別(ワーク・メディア)の切り替えができます。
5. 2スピードモーターの採用で、選別時に、振動力を低下させることにより、選別性を良くします。

※CC-515タイプは、エアシリンダの採用により、ハンドバルブの切り替え操作で、フラッパーが上下します。

ウレタン



仕様

	CC-115	CC-215	CC-515
研磨槽総容積	115ℓ	225ℓ	505ℓ
駆動方式	2スピードモーター(4P×6P)		
使用電力	1.0kW	2.6kW	4.0kW
機体寸法	φ1,020×1,100h	φ1,230×1,160h	φ1,630×1,430h
ワーク出口高さ	880mm	920mm	1,080mm
機体重量	490kg	750kg	1,350kg

オプション

1. 液体コンパウンド供給フロースルー方式
仕上げ時間を短縮し、仕上げ性能が一段と向上します。
2. 防音カバー
静かな作業環境を維持します。

他のオプションにつきましては、弊社営業にお問い合わせください。

※仕様につきましては、製品改良のため若干の変更を行なうことがあります。
※この他に、ボックス型の振動バレル研磨機も容量別に取り揃えています。

バレル研磨用メディア・コンパウンドも豊富な品揃えを誇る
新東ブレーターへご用命ください。



新東ブレーター株式会社

本部・中部
〒481-8678 愛知県西春日井郡西春町字福寺神明51
TEL(0568)22-1149 FAX(0568)23-0019
北 岡 東 TEL(048)864-2222 FAX(048)861-6560
南 岡 東 TEL(046)228-8887 FAX(046)228-9771
関 西 TEL(0729)65-5551 FAX(0729)65-5554
小山S C TEL(0285)25-4707 FAX(0285)23-1328
松本S C TEL(0263)27-9660 FAX(0263)29-1371
福山S C TEL(0849)54-2652 FAX(0849)54-2694
ホームページ <http://brator.sinto.co.jp>

新東工業株式会社